



LINHA COUNTRY

Variedade de cores e durabilidade sem igual – para todos os climas!



DESCRIÇÃO DO PRODUTO

Acabamento opaco à base de óleos naturais para madeiras de exterior, inicialmente ligeiramente brilhante e depois acetinado. O tom e o grão da madeira são cobertos. A estrutura da madeira permanece visível. A superfície microporosa permite que a madeira respire e reduz o empeno e a contração da madeira. Repelente da água e extremamente resistente e estável perante a acção dos raios UV. A superfície não estala, não descasca nem forma bolhas. Não é necessário afagamento, basta aplicar uma nova camada. Não requer primário. Aplicação fácil e homogénea. O acabamento permanece maneável durante a aplicação. Quando seco, o acabamento é seguro para pessoas, animais e plantas e é adequado para brinquedos de criança, conforme a norma europeia EN 71.3. Resistente à saliva e ao suor conforme a norma industrial alemã DIN 53160.

USO RECOMENDADO

A Linha Country Osmo é um produto altamente recomendado para todas as madeiras de exterior, onde seja necessária uma durabilidade excepcional:

fachadas, varandas, janelas e portadas de janelas, portões, painéis de madeira, mobiliário de jardim e casas de campo, telheiros, etc. Ideal para renovação de madeira previamente tratada, madeira danificada pelo clima ou acabamentos microporosos antigos.

INGREDIENTES

Fabricado à base de óleos naturais de plantas (óleo de girassol, óleo de soja e óleo de cardo), óxido de ferro, pigmentos orgânicos, dióxido de titânio (pigmento branco), secantes (agentes de secagem) e aditivos repelentes da água. Diluente desaromatizado (sem benzeno). Valor limite da UE para este produto (Cat. A/e): 400 g/l (2010). Este produto contém no máximo 400 g/l COV. Informações detalhadas sobre os ingredientes disponíveis mediante pedido.

DADOS TÉCNICOS

Gravidade específica: 1.0-1.35 g/cm³
 Viscosidade: 20-60s DIN EN ISO 2431/4 mm, viscoso.
 Odor: ligeiro/suave, inodoro após secagem.
 Ponto de ignição: >60°C conforme DIN EN ISO 2719.



ARMAZENAMENTO

O produto tem uma validade de 5 anos ou superior, se a lata for mantida seca e firmemente fechada. Se o produto estiver mais espesso devido ao gelo, mantenha a lata à temperatura ambiente durante 24-36 horas antes da utilização.

PREPARAÇÃO DA SUPERFÍCIE

A superfície de madeira deve estar limpa, seca e sem gelo (conteúdo máximo de humidade 20%).

A Linha Country Osmo está pronta a utilizar – não diluir o produto. Mexer bem antes de usar.

Retirar completamente as colorações microporosas antigas. As tintas e vernizes antigos devem ser completamente removidos. É uma boa prática generalizada a utilização de máscara durante os trabalhos de afagamento.

Se possível, aplicar um produto de base em todas as superfícies, antes da instalação.

O acabamento final da superfície é, entre outras coisas, influenciado pelas características naturais da madeira.

Assim, recomenda-se uma aplicação de teste previamente, em especial para superfícies menos comuns.

Se for necessária uma protecção adicional contra manchas azuis, apodrecimento ou insectos, a madeira deverá ser previamente tratada em todos os lados com Osmo WR Revestimento.

MODO DE APLICAÇÃO

Aplicar em camada fina e uniforme sobre a madeira limpa e seca, ao longo do grão da madeira, com uma escova firme (Osmo Trincha de Cerdas Naturais) ou Osmo Rolo de Microfibra, e espalhar bem.

Deixar secar durante 10-12 horas, assegurando uma boa ventilação do local.

Após secagem, aplicar uma segunda demão, também em camada fina.

Para renovação, normalmente é suficiente uma camada aplicada sobre a superfície limpa e seca.

LIMPEZA DOS UTENSÍLIOS

Com Osmo Diluente para Limpeza de Escovas (sem componentes aromáticos).

TEMPO DE SECAGEM

Cerca de 10-12 horas (condições climáticas normais, 23°C/50% humidade relativa). Temperaturas mais baixas e/ou humidade superior podem aumentar o tempo de secagem. Deve ser assegurada uma boa ventilação do local.

RENDIMENTO

1 litro cobre aprox. 26 m², com uma demão.

O rendimento do produto depende significativamente das características da madeira. Toda a informação disponível refere-se a superfícies afagadas ou aplainadas. Outras superfícies, escovadas ou texturadas, podem reduzir o rendimento do produto.

NOTA

Se as superfícies exteriores (janelas, fachadas) necessitarem de uma protecção extra, deverá ser aplicada uma camada final de Osmo Óleo de Protecção UV Extra Incolor (ref.^a 410 sem filme protector, ou ref.^a 420 com filme protector), depois do acabamento de cor completamente seco. Esta protecção adicional irá actuar contra sujidade e manchas e prolongar a durabilidade do acabamento. Para a ref.^a 2101 Branco da Linha Country, deverá ser utilizada a Cera de Óleo Natural ref.^a 900 Branco. A Linha Country Osmo tem sido comprovada e seleccionada ao longo de décadas, e encontra-se também disponível em cores personalizadas, sob pedido. Estão disponíveis 186 cores RAL Classic e 1950 tons de cor NCS, para encomendas a partir de 1x2,5 litros, assim como a possibilidade de adicionar protecção com biocidas. Muitas espécies de madeira contêm ingredientes naturais solúveis em água, que podem desaparecer naturalmente quando expostas ao clima.

PRECAUÇÕES DE SEGURANÇA

Manter fora do alcance das crianças. Não pode entrar em contacto com os olhos, a pele ou a roupa. Se for necessário consultar um médico, mostre-lhe a embalagem ou o rótulo. Utilizar apenas ao ar livre ou em locais bem ventilados. Atenção: Lavar bem os panos impregnados com o produto imediatamente após a utilização ou guardá-los numa embalagem hermeticamente fechada (perigo de ignição). O acabamento depois de seco é classificado como B2 (inflamabilidade normal), de acordo com a norma DIN 4102.

Ficha de segurança fornecida a pedido.

RESÍDUOS

A eliminação dos resíduos do produto e da embalagem vazia deverá ser feita de acordo com as orientações e normas locais. Só podem ser recicladas as embalagens completamente vazias.



TONALIDADES DE COR

2101 Branco
2203 Ocre Claro
2204 Marfim
2205 Amarelo Girassol
2308 Vermelho Nórdico
2310 Cedro Vermelho
2311 Vermelho Semáforo
2404 Abeto Verde
2501 Azul Labrador
2506 Azul Royal
2507 Azul Dove
2606 Castanho
2607 Castanho Escuro
2703 Carvão
2704 Cinzento Escuro
2708 Cinzento
2716 Cinzento Antracite
2735 Cinzento Claro
2742 Cinzento Traffic

TAMANHOS DA LATA

0.75 L; 2.50 L; 25 L

A informação mencionada acima resulta apenas do nosso conhecimento e experiência, não implicando qualquer responsabilidade.

Versão 07/16