

LAVAGEM E MANUTENÇÃO

Concentrado especial de limpeza altamente eficaz com ingredientes naturais – para limpeza e cuidado regular!



8016
Incolor



DESCRIÇÃO DO PRODUTO

Concentrado de limpeza solúvel em água para limpeza diária e manutenção – especialmente desenvolvido para pavimentos de madeira oleados ou encerados. Contém sabões à base de óleos naturais. A madeira não seca com a limpeza. Quando usado regularmente, Osmo Lavagem e Manutenção é altamente eficaz, requer pouca manutenção e deixa a superfície não escorregadia. Os ingredientes solúveis em água previnem a ocorrência de riscos e não criam camada. Especialmente suave para a pele, não contém corantes ou aromas, é biodegradável, sem solventes e emissões gasosas, contribuindo para um ambiente interior mais saudável.

USO RECOMENDADO

Lavagem e Manutenção Osmo é um produto altamente recomendado para a limpeza e manutenção de pavimentos oleados e encerados. É também adequado para móveis, portas e painéis.

INGREDIENTES

Fabricado à base de óleos naturais de plantas; 5-15% sabões de plantas (surfactantes aniônicos); <5% surfactantes não iônicos; componentes de manutenção, agente de suspensão. Informações detalhadas sobre os ingredientes disponíveis mediante pedido.

DADOS TÉCNICOS

Gravidade específica: 1.01-1.03 g/cm³
 Odor: ligeiro/suave, inodoro após secagem.
 Valor pH a 20°C: 10.9

ARMAZENAMENTO

O produto tem uma validade de 5 anos ou superior, se a embalagem for mantida seca e firmemente fechada e armazenada a temperaturas entre 5-35°C. Não expor ao gelo durante o transporte!

PREPARAÇÃO DA SUPERFÍCIE

Retirar a sujidade dispersa com uma Mopa de Pó Osmo, um aspirador ou uma vassoura.

MODO DE APLICAÇÃO

Aplicação Manual: Osmo Lavagem e Manutenção é o produto ideal para utilização com o conjunto Opti-Set (Micro-Mopa de Feltro). Adicionar Osmo Lavagem e Manutenção à água. Limpar o pavimento com uma esfregona húmida (não molhada!) e secar imediatamente com uma mopa. Quando aplicado regularmente, a superfície torna-se resistente à sujidade e ao desgaste.

Aplicação Mecânica: Espalhar a solução diluída de Osmo Lavagem e Manutenção com um pulverizador sobre o pavimento. Retirar a sujidade dispersa com uma máquina de disco simples (por exemplo, Osmo FloorXcenter) e com uma almofada branca. Secar imediatamente com uma mopa ou com uma Almofada de Microfibra Osmo para máquinas.

RENDIMENTO

1 tampa cheia de Osmo Lavagem e Manutenção para um litro de água.
 Para sujidade muito intensa ou para aplicação mecânica a dosagem pode ser aumentada, até uma proporção máxima de 1:1.

NOTA

Para remoção de manchas especialmente difíceis e para refrescar ocasionalmente pavimentos oleados ou encerados, recomenda-se a utilização de Osmo Líquido de Limpeza para Cera, um produto testado



e comprovado fabricado à base de óleos e ceras naturais de plantas (uso não diluído com o Pano de Fibra Activa – Osmo Opti-Set).

Para uma renovação completa, recomenda-se a utilização de Osmo Óleo Cera de Alta Dureza.

Para utilização com a máquina Osmo FloorXcenter: Almofada branca: para remover sujidade doméstica e manchas.

Escova circular: para remover sujidade dispersa, mesmo nos poros da madeira.

Almofada vermelha: para remover manchas especialmente difíceis (é aconselhável fazer nova aplicação do óleo).

Depois de retirar a sujidade dispersa, remover a sujidade restante com uma Almofada de Microfibra.

Repetir o processo até que toda a área se encontre limpa. Para informações mais detalhadas, consultar a ficha de produto da máquina Osmo FloorXcenter.

As aplicações de limpeza mecânicas fortes (por exemplo, com máquina de disco simples com almofada vermelha), removem igualmente a cera solúvel e os restos de óleo. Após secagem, deve ser aplicada uma camada fina de Osmo Óleo Cera de Alta Dureza sobre o pavimento.

PRECAUÇÕES DE SEGURANÇA

Manter fora do alcance das crianças. Se for necessário consultar um médico, mostre-lhe a embalagem ou o rótulo.

RESÍDUOS

A eliminação dos resíduos do produto e da embalagem vazia deverá ser feita de acordo com as orientações e normas locais. Só podem ser recicladas as embalagens completamente vazias.

TONALIDADES DE COR

8016 Incolor

TAMANHOS DA LATA

0.75 L; 5.00 L; 25 L

A informação mencionada acima resulta apenas do nosso conhecimento e experiência, não implicando qualquer responsabilidade.

Versão 07/16