



ÍNDICE

1. Instruções de segurança
2. Componentes da máquina
3. Acessórios
4. Tratamento/renovação de superfícies oleadas com Óleo de Manutenção ou TopOil
5. Coloração de madeira com Óleo de Coloração, Acabamento de Cera para Madeira, Óleo Cera de Alta Dureza ou Óleo Cera de Alta Dureza Profissional
6. Serviço
7. Manutenção
8. Dados técnicos

Composição do produto:

- 1x HandXcenter
- 5x almofada branca

Leia todas as instruções antes de utilizar a máquina.

Este manual de utilização destina-se aos utilizadores que irão operar a máquina.

1. Por favor, leia cuidadosamente as instruções e recomendações constantes deste manual antes de preparar, operar e manter a máquina.
2. Ao seguir este manual, irá operar a máquina de forma segura e otimizar a sua performance. As instruções de limpeza e manutenção existentes garantem a sua segurança e conservam o valor da máquina.
3. **O fabricante não assume nenhuma responsabilidade sobre quaisquer danos ou ferimentos que resultem de falta de cuidado ou do não cumprimento das instruções recomendadas!**

1. Instruções de segurança

Para sua própria segurança

Antes de utilizar a máquina Osmo HandXcenter leia cuidadosamente todas as instruções e guarde-as sempre num local seguro. A máquina HandXcenter só poderá ser utilizada por pessoas com experiência adequada e que tenham sido explicitamente nomeadas para operar a máquina.

Atenção! A máquina Osmo HandXcenter não é adequada para uso em quaisquer superfícies que possam libertar poeiras nocivas ou líquidos. Não opere a máquina sobre escadas!

Cuidado!

Nunca passe a máquina sobre cabos de energia/elétricos. **Perigo de choque elétrico!**

Segurança geral

A utilização da máquina Osmo HandXcenter está sujeita às regulamentações nacionais em vigor. Em simultâneo com as regras constantes do manual de utilização devem ser cumpridas todas as regras de segurança e de manuseamento adequados existentes e em vigor no país de uso, por forma a evitar acidentes. Evite quaisquer práticas de trabalho perigosas.

Uso recomendado

- > A máquina HandXcenter destina-se a utilização exclusiva no interior de edifícios.
- > Não é autorizado qualquer outro uso. O fabricante não assume nenhuma responsabilidade sobre quaisquer danos ou ferimentos resultantes de utilização não autorizada. Os riscos resultantes de uma utilização indevida são assumidos unicamente pelo operador.
- > O uso recomendado da máquina HandXcenter inclui também a conformidade com as condições de operação, reparação e manutenção, tal como estipulado pelo fabricante.
- > Devem ser observadas todas as regulamentações aplicáveis e aceites na generalidade para a prevenção de acidentes de trabalho e boas práticas de manuseamento da máquina.
- > Quaisquer alterações ou modificações feitas na máquina por conta própria eliminam a responsabilidade do fabricante por quaisquer danos daí resultantes.
- > Quaisquer danos na máquina e em superfícies tratadas que sejam causados pela utilização de escovas, almofadas e/ou agentes de limpeza inadequados não serão assumidos pelo fabricante.

Responsabilidade do produto

Deve ser explicitamente compreendido pelo operador que a máquina só pode ser utilizada para o fim a que se destina. Caso a máquina não seja utilizada com esse objetivo, tal decorre sob exclusiva responsabilidade do operador, eliminando qualquer responsabilidade do fabricante.

Risco de segurança

- > Quando a máquina estiver parada, o motor da almofada deve ser desligado imediatamente para evitar causar quaisquer danos na superfície.

Área de trabalho

- > A área de trabalho é geralmente à altura de uma mesa e deve estar livre de quaisquer objetos circundantes.

Equipa de manutenção

> A máquina HandXcenter só pode ser mantida ou reparada por profissionais com formação adequada e devidamente credenciada.

Agentes de limpeza

> Ao utilizar agentes de limpeza e produtos de manutenção devem ser cumpridas as instruções dos respetivos fabricantes. Poderá ser necessário utilizar equipamentos de proteção individual.

> Utilize apenas produtos que façam pouca espuma, que sejam de baixa inflamabilidade e que não contenham substâncias nocivas.

O risco de utilização de substâncias altamente inflamáveis, combustíveis, tóxicas, perigosas, corrosivas ou irritantes deve ser conhecida de forma explícita.

Utilização inicial

> A formação do operador é da responsabilidade do cliente ou de quem adquiriu a máquina.

2. Componentes da máquina

1. Invólucro do motor
2. Pega
3. Interruptor ON/OFF
4. Cabo de alimentação/energia
5. Gancho e prendedor do disco para a almofada

3. Acessórios

São vendidos em separado os seguintes acessórios:

1. Almofada branca de distribuição (Ø 218 mm)
Ref.ª 14000264
2. Disco
Ref.ª 14000263



Nota

Nunca deixe a máquina Osmo HandXcenter parada sobre a almofada após utilização. O peso do disco de distribuição faz pressão sobre a almofada e a operação suave da máquina deixa de ser possível. Nestes casos é necessário substituir a almofada.

4. Tratamento/renovação de superfícies oleadas com Óleo de Manutenção ou TopOil

- > Comece por limpar a superfície com Osmo Limpeza Intensiva de Madeira.
- > Quando a superfície estiver completamente seca, aplique o Óleo de Manutenção ou TopOil diretamente sobre a superfície de madeira.
- > Coloque uma almofada branca na máquina.
- > Faça o polimento da superfície com a almofada branca.

Atenção:

*A existência de estrias significa que existe demasiado produto na superfície.
Volte a almofada ao contrário ou passe a almofada sobre madeira não tratada até secar.*



5. Coloração de madeira com Óleo de Coloração, Acabamento de Cera para Madeira, Óleo Cera de Alta Dureza Tints ou Óleo Cera de Alta Dureza Profissional

- > Aplique uma camada muito fina de óleo com um Rolo de Microfibra, uma Trincha de Pêlo Natural ou um pano.
- > Imediatamente de seguida passe a máquina com uma almofada branca, de forma homogénea. Continue a polir até obter uma distribuição uniforme da cor.
- > Em zonas de alcance difícil, como cantos ou interiores de gavetas, utilize um Suporte para Almofada Manual como alternativa ao pré-tratamento da superfície.

Atenção:

*A existência de estrias significa que existe demasiado produto na superfície.
Volte a almofada ao contrário ou passe a almofada sobre madeira não tratada até secar.*



- > Para uma coloração intensa repita o processo uma segunda vez, depois da superfície estar completamente seca.

Camada de acabamento incolor

Para proteger a cor do desgaste provocado pelo uso, como por exemplo em mesas ou bancadas de trabalho, deve ser aplicada uma camada de um Óleo Cera de Alta Dureza incolor ou Cera para Spray, de acordo com as instruções constantes no rótulo e na informação do produto.

6. Serviço

- > Para reparações, por favor contacte o seu ponto de venda Osmo.
- > Atenção! Esta máquina destina-se a ser utilizada apenas sobre superfícies planas.

7. Manutenção - leia cuidadosamente as informações seguintes!

- > Durante a limpeza ou manutenção da máquina, ou durante a substituição de peças, o motor deve estar desligado e o cabo de alimentação deve estar desconectado da tomada.
- > O cabo de alimentação não deve ser pisado, trilhado, puxado ou danificado de qualquer forma semelhante.
- > O cabo de alimentação deve ser verificado com regularidade, por forma a identificar quaisquer danos.
- > A máquina não deve ser utilizada se o cabo de alimentação não se encontrar em boas condições.
- > Para uso e substituição do cabo de alimentação da máquina devem ser utilizados apenas aqueles que são recomendados pelo fabricante.
- > Ao substituir os conectores de energia ou cabos da máquina, deve permanecer garantida a proteção contra pingos e a durabilidade mecânica.
- > Se o gancho e o prendedor do disco estiverem danificados ou sem coloração devem ser substituídos, por forma a assegurar que a máquina funciona de forma adequada.
- > Não podem ser usadas, em nenhuma circunstância, substâncias altamente inflamáveis, combustíveis, tóxicas, nocivas, corrosivas ou irritantes.
- > Os trabalhos de manutenção só podem ser executados por centros autorizados ou por especialistas neste âmbito, que possuam o conhecimento adequado e estejam a par de todas as regulamentações de segurança aplicáveis.

8. Dados técnicos

Motor elétrico AC 230 V; 50 Hz. Nível de pressão acústica: 75 dB. Entrada de energia 120 W; 1.9 A. Rotações: 3100/minuto.
Ø Gancho e prendedor do disco: 240 mm. Ø Operação: 218 mm. Peso: 2,4 Kg. Classe de proteção: I. Comprimento do cabo: 2 m.

Modificações técnicas reservadas.

Toda a informação constante neste documento resulta do melhor conhecimento e experiência fornecidos pelo fabricante (Osmo), contudo, sem qualquer responsabilidade.