




ÓLEO PARA MOBILIÁRIO DE JARDIM EM SPRAY

Alto rendimento e utilização fácil
– penetra profundamente na madeira!



008 Incolor



DESCRIÇÃO DO PRODUTO

Óleo incolor repelente da água e da sujidade, para protecção e cuidado de decks e mobiliário de jardim. Osmo Óleo para Mobiliário de Jardim em Spray penetra profundamente na superfície da madeira, regulando o conteúdo de humidade e prevenindo o empeno e a contracção da madeira.

O acabamento microporoso à base de óleo não estala, não descasca nem forma bolhas.

Para renovação, basta aplicar uma nova camada (sem afagamento – sem poeiras!).

USO RECOMENDADO

O Óleo para Mobiliário de Jardim em Spray Osmo protege, mantém e embeleza mobiliário de jardim em Teka e outras espécies de madeira, em áreas protegidas no exterior. Também adequado como acabamento incolor em mobiliário de jardim ou peças similares com acabamento de cor transparente.

INGREDIENTES

Fabricado à base de óleos naturais de plantas (óleo de girassol, óleo de soja e óleo de cardo), secantes (agentes de secagem) e aditivos repelentes da água. Diluente desaromatizado (sem benzeno). Informações detalhadas sobre os ingredientes disponíveis mediante pedido.

DADOS TÉCNICOS

Gravidade específica: 0.85-0.9 g/cm³

Viscosidade: não aplicável.

Odor: característico.

Ponto de ignição: não aplicável - aerossol.

ARMAZENAMENTO

O produto tem uma validade de 2 anos ou superior, se a lata for mantida seca e firmemente fechada.

PREPARAÇÃO DA SUPERFÍCIE

A superfície de madeira deve estar limpa, seca e sem gelo (conteúdo máximo de humidade 20%). Osmo Óleo para Mobiliário de Jardim em Spray é um produto pronto a utilizar. Agitar bem a lata antes de usar e efectuar uma pulverização de teste.

Retirar completamente as colorações microporosas antigas. As tintas e vernizes antigos devem ser completamente removidos. É uma boa prática generalizada a utilização de máscara durante os trabalhos de afagamento.

As madeiras duras ricas em ingredientes naturais devem ser protegidas do clima durante aproximadamente 4 semanas, ou em alternativa devem ser limpas com Osmo Diluente para Limpeza de Escovas (desengordurante).

O acabamento final da superfície é, entre outras coisas, influenciado pelas características naturais da madeira.

Assim, recomenda-se uma aplicação de teste previamente, em especial para superfícies menos comuns.

MODO DE APLICAÇÃO

Aplicar o spray a uma distância de cerca de 25 cm. De seguida, espalhar sobre a madeira com uma escova.

Durante a aplicação, cobrir e proteger as áreas circundantes e superfícies onde o produto não deve ser aplicado (proteger das névoas do produto/spray). Retirar o excesso de produto com um pano.

Deixar secar durante cerca de 12 horas, assegurando uma boa ventilação do local, e aplicar o produto uma segunda vez.

Para renovação, normalmente é suficiente uma aplicação.

Limpar o pulverizador do spray após a utilização.

LIMPEZA DOS UTENSÍLIOS

Com Osmo Diluente para Limpeza de Escovas (sem componentes aromáticos).



TEMPO DE SECAGEM

Cerca de 12 horas (condições climáticas normais, 23°C/50% humidade relativa). Temperaturas mais baixas e/ou humidade superior podem aumentar o tempo de secagem. Deve ser assegurada uma boa ventilação do local.

RENDIMENTO

1 litro cobre aprox. 25 m², com uma demão. O rendimento do produto depende significativamente das características da madeira. Toda a informação disponível refere-se a superfícies afagadas ou aplainadas. Outras superfícies, escovadas ou texturadas, podem reduzir o rendimento do produto.

NOTA

Osmo Óleo para Mobiliário de Jardim em Spray é incolor e como tal não confere protecção contra os raios UV (acinzentamento). Se se desejar manter a tonalidade original da madeira (por exemplo, Bangkirai), recomenda-se a aplicação de um dos Óleos para Decks Osmo num tom natural, na cor apropriada.

PRECAUÇÕES DE SEGURANÇA

Aerossol extremamente inflamável. Recipiente sob pressão: risco de explosão sob a ação do calor. Não pulverizar sobre chama aberta ou outra fonte de ignição. Manter afastado do calor, superfícies quentes, faísca, chama aberta e outras fontes de ignição. Não fumar. Não furar nem queimar, mesmo após utilização. Manter ao abrigo da luz solar. Não expor a temperaturas superiores a 50°C. Manter fora do alcance das crianças. Não pode entrar em contacto com os olhos, a pele ou a roupa. Não respirar as aerossóis. Utilizar apenas ao ar livre ou em locais bem ventilados.

Se for necessário consultar um médico, mostre-lhe a embalagem ou o rótulo. Atenção: Lavar bem os panos impregnados com o produto imediatamente após a utilização ou guardá-los numa embalagem hermeticamente fechada (perigo de ignição).

Não deve ser usado com tintas à base de NC ou vernizes na mesma cabine de pintura. Risco de auto inflamação. Respeitar as regulamentações da BGI 740 para aparelhos de pintura.

Ficha de segurança fornecida a pedido.

Propulsor: propano / butano

RESÍDUOS

A eliminação dos resíduos do produto e da embalagem vazia deverá ser feita de acordo com as orientações e normas locais. Só podem ser recicladas as embalagens completamente vazias.

TONALIDADES DE COR

008 Incolor

TAMANHOS DA LATA

0.4 L

A informação mencionada acima resulta apenas do nosso conhecimento e experiência, não implicando qualquer responsabilidade.

Versão 07/16



Perigo