



RESTAURADOR DE MADEIRA POWER GEL

Limpa e regenera a madeira acinzentada – altamente eficaz!



6609 Incolor



1 APLICAÇÃO

Descrição do produto:

Gel de limpeza especial para restauração de madeiras exteriores acinzentadas pelo clima. Osmo Restaurador de Madeira Power Gel não pinga nem goteja, sendo por isso fácil de aplicar – especialmente em superfícies verticais. O gel penetra profundamente na madeira e remove a camada cinzenta. De seguida, com uma nova aplicação de um óleo, a madeira recupera o seu tom natural.

Uso recomendado:

O Restaurador de Madeira Power Gel Osmo é altamente recomendado para decks de madeira, fachadas, mobiliário de jardim e superfícies similares.

Ingredientes:

Osmo Restaurador de Madeira Power Gel contém ácido oxálico (< 5 %) biodegradável e conservantes (C(M)IT/MIT). Este produto não contém solventes, formaldeído, compostos à base de cloro ou aminas.

Dados Técnicos:

Gravidade específica: 0.99-1.05 g/cm³

Viscosidade: >70s DIN EN ISO 2431/3 mm, tixotrópico

Odor: ligeiro/suave, inodoro após secagem

Ponto de ignição: não requer

Valor de pH: >2,1

Armazenamento:

2 anos ou superior, se o produto se mantiver na embalagem fechada original. Não expor ao gelo ou a temperaturas superiores a 30 °C!

Preparação da superfície:

Retirar a sujidade dispersa sobre a madeira acinzentada; de seguida, molhar com água. O Restaurador de Madeira Power Gel está pronto a utilizar – não diluir o produto. É aconselhável efetuar uma aplicação de teste antes de tratar a madeira com o Restaurador de Madeira Power Gel.

Modo de aplicação:

Aplicar o gel generosamente ao longo do grão da madeira. Decorridos cerca de 20 minutos limpar com a Escova de Limpeza para Decks Osmo e enxaguar com bastante água. Após 48 horas do tempo de secagem, proteger a madeira restaurada com um acabamento para madeira (Osmo Cera de Óleo Natural para Madeira, Óleos para Decks, Linha Country). Para aplicação com máquina sobre decks, recomenda-se a utilização da Máquina para Limpeza de Pavimentos e Decks Osmo.

Limpeza dos utensílios:

Com água e sabão.

Tempo de secagem:

Deixe a madeira secar completamente (cerca de 24-48 horas) antes de aplicar uma nova camada. Temperaturas baixas e/ou elevada humidade do ar podem aumentar os tempos de secagem.

Rendimento:

1 litro cobre aprox. 10 m², com uma demão. O rendimento do produto depende significativamente das características da madeira. Toda a informação disponível refere-se a superfícies afagadas ou aplainadas. Outras superfícies, escovadas ou texturadas, podem reduzir o rendimento do produto.



Nota:

Proteger os metais (por exemplo, dobradiças) e as plantas do contacto direto (cobrir as plantas naturais e ornamentais com uma lona).

Precauções de segurança:

Manter fora do alcance das crianças. Contém mistura de: 5-cloro-2-metil-2H-isotiazole-3-ona (CMIT) e 2-metil-2H-isotiazole-3-ona (MIT) (3:1). Pode provocar uma reação alérgica. Não pode entrar em contacto com os olhos, a pele ou a roupa. Se for necessário consultar um médico, mostre-lhe a embalagem ou o rótulo. Ficha de segurança fornecida a pedido. Nota: Proteger os metais (por exemplo, dobradiças) e as plantas do contacto direto (cobrir as plantas naturais e ornamentais com uma lona).

Resíduos:

A eliminação dos resíduos do produto e da embalagem vazia deverá ser feita de acordo com as orientações e normas locais. Só podem ser recicladas

as embalagens completamente vazias.

Tonalidades de cor:

6609 Incolor

Tamanhos da lata:

0,5 l; 2,5 l; 5,0 l; 10 l

A informação mencionada acima resulta apenas do nosso conhecimento e experiência, não implicando qualquer responsabilidade.

Versão 03/21