FloorXcenter

Máquina para limpeza de pavimentos

Instruções de funcionamento

Conteúdo:

1. Regulamentos de segurança
2. Configuração do equipamento
3. Acessórios
4. Limpeza básica, sujidade extrema
5. Renovação das superfícies oleadas com o Produto de Limpeza de Cera Líquida Osmo
6. Manutenção e re-oleamento das superfícies
7. Aplicação da velatura com Acabamentos de Cera para Madeira e Cera Colorida Profissional Polyx
8. Assistência
9. Manutenção
10. Dados técnicos

Esquema básico:
1 x FloorXcenter com frasco de Lixívia e placa de disco de Transmissão
1 x Almofada Branca
1 x Almofada de Micro-fibra

Não se esqueça de ler estas instruções antes de operar a máquina.

Estas operações de funcionamento destinam-se ao pessoal operacional.
1. Certifique-se de que se familiariza com as notas e recomendações destas instruções de funcionamento antes da montagem, arranque e manutenção da máquina.
2. Ao fazê-lo, irá controlar a máquina de forma segura e melhorará o seu desempenho. A assistência e a manutenção de acordo com estas instruções de funcionamento melhoram a sua segurança e mantêm o valor da máquina.
3. O fabricante recusa qualquer tipo de responsabilidade por lesões pessoais e danos materiais decorrentes da utilização incorrecta da máquina!

1. Regulamentos de segurança

Para a sua segurança

Antes de ligar a máquina de limpeza de pavimentos, é obrigatório ler estas instruções de funcionamento e mantê-las sempre à mão.
A máquina de limpeza de pavimentos não deve ser utilizada por indivíduos sem formação na sua utilização e expressamente responsáveis pelo seu funcionamento.

Atenção! O FloorXcenter não é adequado para o tratamento de superfícies das quais se libertam poeiras e líquidos perigosos para a saúde. Não queime etapas!

Cuidado!
Nunca atravesse o cabo eléctrico com a máquina. **Perigo de choque eléctrico!**

Geral

O funcionamento do FloorXcenter está sujeito aos regulamentos nacionais em vigor. Além das instruções de funcionamento e dos regulamentos actuais e vinculativos relativos à prevenção de acidentes no país de uso, é igualmente necessário respeitar as regras técnicas aprovadas para um trabalho seguro e profissional. É aconselhável deixar de lado qualquer operação de funcionamento que seja considerada crítica ou perigosa em termos de segurança. É proibida a utilização do aparelho em vias públicas e ruas.

Utilização da máquina de acordo com os regulamentos

- O FloorXcenter destina-se exclusivamente a um uso interno em edifícios.
- Qualquer utilização adicional não é considerada como estando em conformidade com os regulamentos. O fabricante não será responsável por quaisquer danos decorrentes de uma tal utilização; tais riscos e os resultados dos mesmos são da exclusiva responsabilidade do utilizador.
- Utilizar a máquina de acordo com os regulamentos é também sinónimo de respeito pelas disposições relativas ao funcionamento, manutenção e assistência especificadas pelo fabricante.
- É necessário respeitar as regras e regulamentos pertinentes relativos à prevenção de acidentes bem como todos os outros regulamentos aprovados de segurança e trabalho.
- As modificações não-autorizadas da máquina anulam todas as garantias e a responsabilidade do fabricante por quaisquer danos resultantes.
- Antes da utilização da máquina, as coberturas dos pavimentos têm de ser testadas em termos de adequação a este método de limpeza!
- Tenha em conta a pressão de superfície nos pavimentos elásticos, (por exemplo, nos ginásios), tome precauções e teste adequadamente antes de cada utilização!
- O fabricante não é responsável por quaisquer danos causados nas superfícies na sequência de uma utilização incorrecta da máquina ou respectivos acessórios.

Responsabilidade pelo produto
É expressamente indicado ao operador que as máquinas só podem ser utilizadas de acordo com todos os regulamentos relevantes. O utilizador será totalmente responsável se os aparelhos não forem utilizados de acordo com os regulamentos. Por conseguinte, é excluída qualquer responsabilidade do fabricante.

Perigos de segurança
- Com a máquina imóvel, a unidade da escova / cabeça da máquina deve ser desligada de imediato para impedir a danificação da cobertura do pavimento.
- Para o transporte em elevadores, não se esqueça de respeitar todos os regulamentos de segurança - sobretudo em termos de capacidade da carga.

Posição de funcionamento
A posição de funcionamento é por detrás da máquina.

Pessoal de manutenção admitido
A manutenção ou assistência da máquina de limpeza de pavimentos só deve ser assegurada por indivíduos com a devida qualificação.

Agentes de limpeza
- Para a utilização de agentes de limpeza e produtos de cuidados, é necessário ter em conta as indicações de perigo do fabricante; utilizar óculos de segurança e roupa de protecção, se adequado.
- Utilize exclusivamente agentes de limpeza de espuma reduzida e não-combustíveis sem substâncias habitualmente perigosos para a saúde.

Tenha, por favor, em conta os riscos de utilização de substâncias altamente inflamáveis, combustíveis, tóxicas, perigosas para a saúde, cáusticas ou irritantes.

Primeiro arranque
- A entrega, instrução sobre regulamentos de segurança, funcionamento e manutenção bem como o primeiro arranque são acompanhados, por regra, por um perito autorizado.

Se não for este o caso, a empresa exploradora será responsável pela instrução dos operadores.

2. Esquema da aplicação

1. Dispositivo de controlo para agente de limpeza
2. Tampa com botão de bloqueio
3. Frasco de Lixívia
4. Suporte do frasco
5. Conduta da haste
6. Válvula de pressão do frasco
7. Gancho do cabo
8. Protecção contra ressalto
9. Placa do disco de transmissão

3. Acessórios

Estão disponíveis os seguintes acessórios:

Almofada de micro-fibra (Ø 33 cm)

Almofada de limpeza branca (Ø 33 cm)

Anel de escovagem

Almofada de limpeza vermelha (Ø 33 cm)

Conselho:
Nunca deixe o FloorXcenter de pé sobre uma Almofada de Limpeza, Almofada de Micro-fibra ou Anel de escovagem após a utilização. O peso da máquina expulsará para fora qualquer fluido restante, deixando de ser possível obter uma aplicação / trabalho suave e uniforme. Neste caso, a almofada / anel de escovagem deve ser substituído.
Levantar a máquina permite que a almofada / anel de escovagem e a placa do disco de transmissão sejam facilmente separados da máquina.

4. Limpeza básica, sujidade extrema
Limpeza com o Anel de escovagem - almofada branca

- Encha o frasco de lixívia (imagem da esquerda) com o produto Lavagem & Cuidados Osmo e água (Dosagem 1:1)
- Coloque o frasco de lixívia no suporte do frasco

- Coloque o anel de escovagem / almofada branca na placa do disco de transmissão (utilize o anel de escovagem em superfícies estruturadas)
- Puxe o botão de bloqueio da tampa para cima
- Empurre o dispositivo de controlo quando as primeiras gotas chegarem ao pavimento

Conselho: empurre o dispositivo de controlo apenas por um curto período de tempo. Possibilidade de penetração de demasiado líquido na madeira, causando danos irreparáveis.

- Mova o FloorXcenter para a superfície suja e inicie o trabalho

Conselho: trabalhe em cerca de 10 m². Caso contrário, a sujidade libertada pode secar de novo. Se o FloorXcenter for colocado no chão, feche a tampa para evitar o vazamento de líquido.

- Quando levantar a máquina, a placa do disco de transmissão, juntamente com o anel de escovagem / almofada branca, pode ser facilmente retirada da máquina
- Coloque a Almofada de micro-fibra sob a placa do disco de transmissão
- Absorva a sujidade solta com a Almofada de micro-fibra

- Limpe, torça e utilize de novo
- A Almofada de micro-fibra pode ser lavada a 95 °C (máquina de lavagem + secador)

5. Renovação das superfícies oleadas com o Produto de Limpeza de Cera Líquida Osmo

- Limpe a superfície (ver ponto 4.)
- Após a secagem completa, aplique o Produto de Limpeza de Cera Líquida Osmo (ou na forma pulverizável) directamente no pavimento de madeira (cerca de 1 colher de sopa para 1 m²).

<u>Conselho:</u> Não encha o Produto de Limpeza de Cera Líquida Osmo no frasco de lixívia (perigo de bloqueio)

- Coloque a almofada branca sob a placa do disco de transmissão
- Proceda ao polimento com a almofada branca

<u>Conselho</u>: Existe demasiado material na superfície quando é possível ver anéis de transmissão à superfície. Rode a almofada à volta ou seque a almofada numa superfície não-tratada.

- Para obter um polimento brilhante, proceda ao polimento da superfície após a secagem (cerca de 30 minutos) com uma nova almofada branca

6. Manutenção e re-oleamento das superfícies

- Comece por limpar a superfície (ver ponto 4.)
- Nas manchas persistentes, utilize uma almofada vermelha, se necessário
- Proceda ao re-oleamento de superfícies extremamente gastas com o Óleo Osmo Polyx®

- Aplique uma camada extremamente fina de Óleo Osmo Polyx® com o Raspador de Lâmina Dupla Osmo ou o Raspador Profissional Osmo e, depois, proceda ao polimento com uma almofada branca.

<u>Conselho</u>: Existe demasiado material na superfície quando é possível ver anéis de transmissão à superfície. Rode a almofada à volta ou seque a almofada numa superfície não-tratada.

7. **Aplicação da velatura com Acabamentos de Cera para Madeira e Cera Colorida Profissional** Polyx®

- Comece por aplicar os Acabamentos de Cera para Madeira ou Óleos Coloridos com o Raspador de Lâmina Dupla Osmo ou o Raspador Profissional Osmo
- Disperse e proceda ao polimento com o FloorXcenter e a almofada branca

Conselho: Existe demasiado material na superfície quando é possível ver anéis de transmissão à superfície. Rode a almofada à volta ou seque a almofada numa superfície não-tratada.

Acabamento translúcido:
Para proteger os pigmentos, é necessária 1 demão de um Óleo Osmo Polyx® translúcido.
Obtenha informações adicionais no nosso Catálogo Osmo "Tratamentos de qualidade de topo para pavimentos de madeira" ou no nosso sítio www.osmo.com /Help and Tips / Product Information Color.

8. Assistência

- Se a máquina necessitar de reparação, contacte o seu revendedor especializado ou um dos centros de assistência.
- Atenção! Esta máquina destina-se exclusivamente para utilização em superfícies com um gradiente máximo de 2%.
- Atenção! É proibida a utilização desta máquina em vias públicas e ruas.

9. Manutenção - é obrigatório respeitar as seguintes notas

Para a limpeza e manutenção da máquina, a substituição das peças, ou mudança para uma função, o motor tem de estar desligado e a ligação à corrente desligada.
- O cabo de alimentação não deve ser danificado por cruzamento, aperto, trilhamento ou outra acção semelhante.
- O cabo de alimentação deve ser inspeccionado regularmente para a detecção de sinais de danos.
- A máquina não deve ser utilizada se o cabo de alimentação não se encontrar em perfeitas condições.
- Para a utilização ou a substituição do cabo de alimentação ou conjuntos de cabo, as notas fornecidas pelo fabricante devem ser rigorosamente respeitadas.
- Para a substituição de acoplamentos do cabo de alimentação ou conjuntos de cabo, é necessário garantir a presença de protecções antissalpicos e resistência mecânica.

- No transporte em elevadores, a pega/poste da máquina deve ser colocada na vertical para impedir que fique presa nas paredes do poço do elevador.
- É proibida a utilização de sprays e agentes de limpeza que não sejam adequados para o uso pretendido do aparelho.
- Nunca utilização substâncias que sejam altamente inflamáveis, combustíveis, tóxicas, perigosas para a saúde, cáusticas ou irritantes.
- A manutenção correctiva, incluindo a integração dos tubos e mangueiras de pulverização, só pode ser levada a cabo por centros de assistência pós-venda aprovados ou pessoal qualificado competente familiarizado com todos os regulamentos de segurança relevantes.

10. Dados técnicos:

Motor CA	230 V; 50 Hz
Potência nominal	290 W; 1.9 A
Velocidade de oscilação	1.450 1/min
Escova	330 mm
Altura útil	250 mm
Peso útil	12,5 kg
Classe de protecção	I
Comprimento do cabo	7,5 m

Texto sujeito a alterações no âmbito do progresso técnico.

As informações prévias são fornecidas de acordo com os melhores dos nossos conhecimentos mas sem responsabilidade.
(data de 01/2009)