

SOLIDFLOOR™ WOOD CLEANER



SOLIDFLOOR™ WOOD CLEANER (Ref.ª 1171467) LIMPEZA E MANUTENÇÃO DE PAVIMENTOS DE MADEIRA OLEADOS

RECOMENDAÇÕES

Proteja o seu pavimento: coloque protectores de feltro por baixo dos móveis, para evitar riscar o pavimento. Nunca coloque plantas directamente sobre o pavimento de madeira - utilize um suporte ou um prato para vasos adequado.

LIMPEZA A SECO DO PAVIMENTO

Aspire o pavimento regularmente, ou varra com uma vassoura macia. Quaisquer grãos de areia dispersos podem causar riscos na superfície da madeira. Os pavimentos oleados recentemente devem ser limpos apenas a seco, durante os primeiros 10 dias.

LIMPEZA DO PAVIMENTO COM ÁGUA

Retire a sujidade difícil utilizando uma esfregona ou um pano com Solidfloor Wood Cleaner. Para limpar o pavimento, misture aproximadamente 100 ml de Solidfloor Wood Cleaner com 10 litros de água tépida, e limpe o pavimento utilizando uma esfregona bem torcida ou um pano húmido. Deixe o pavimento secar completamente antes de caminhar sobre ele.

MANUTENÇÃO DE PAVIMENTOS OLEADOS

Dependendo da intensidade da utilização, deve ser feito um tratamento regular com Solidfloor Ultimate Hardwax Oil (óleo de manutenção Solidfloor), por forma a manter o pavimento em boas condições. Antes de fazer este tratamento, limpe cuidadosamente o pavimento com Solidfloor Wood Cleaner (siga as instruções para a limpeza do pavimento com água), e deixe secar completamente.

TEMPO DE SECAGEM

6 a 12 horas (dependendo da temperatura ambiente e da ventilação do local).

COMPOSIÇÃO (de acordo com as recomendações da CE)

Surfactantes catiónicos (inferior a 5%), surfactantes não iónicos (5-15%).



	Limpeza Diária	Limpeza Regular
Pavimentos com óleo natural ou branco	Limpeza a seco	Limpeza com Solidfloor Wood Cleaner

	Manutenção Utilização Normal	Manutenção Utilização Intensiva
Pavimentos com óleo natural ou branco	1 a 2 vezes por ano Solidfloor Ultimate Hardwax Oil Natural ou Branco	3 a 4 vezes por ano Solidfloor Ultimate Hardwax Oil Natural ou Branco