

## STRAT TRAFFIC

### FICHA TÉCNICA

| Características Gerais                                                          |                                                                                 |               |
|---------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| Dimensões: Comprimento x Largura                                                | 1380 x 191 mm                                                                   |               |
| Espessura                                                                       | 8 mm                                                                            | EN 324-1      |
| Sistema de Fabrico                                                              | DPL                                                                             |               |
| Painel de Base                                                                  | HDF E1                                                                          |               |
| Sistema de Instalação                                                           | Click                                                                           |               |
| Biselado                                                                        | Não                                                                             |               |
| Classificação do Produto                                                        |                                                                                 |               |
| Tipo de Uso                                                                     | Classe 33 (público, uso intenso)                                                | EN 13329      |
| Resistência à Abrasão                                                           | AC 5, > 6000                                                                    | EN 13329      |
| Resistência ao Impacto                                                          | IC 3                                                                            | EN 13329      |
| Classificação                                                                   | Classificação antiga: M3.<br>Classificação nova: C <sub>fl</sub> - S1           | DIN 14041     |
| Dados Técnicos                                                                  |                                                                                 |               |
| Densidade                                                                       | 850 +/- 5%                                                                      | EN 323        |
| Conteúdo de Humidade                                                            | 4-10%                                                                           | EN 322        |
| Resistência Térmica (m²K/W)                                                     | 0,059                                                                           | DIN EN 12667  |
| Eliminação                                                                      | Adaptado para armazenagem, incinerado e reciclado.                              |               |
| Resistência à Tração (N/mm²)                                                    | > 1,0                                                                           | EN 13329      |
| Resistência ao Deslizamento                                                     | DS                                                                              | EN 14041      |
| Emissão de Formaldeído                                                          | E1 HDF Classe E1                                                                | DIN EN 120    |
| Precisão de Encaixe entre Peças                                                 | Média < 0,10 mm; Máximo < 0,15 mm.                                              | EN 13329      |
| Comportamento Hidrófugo                                                         | < 18%                                                                           | EN 13329      |
| Prova da Cadeira com Rodas                                                      | Sem alterações nem danos.                                                       | EN 425        |
| Deslocação de Móveis                                                            | Sem alterações.                                                                 | EN 424        |
| Modificações Óticas                                                             |                                                                                 |               |
| Resistência à Luz/Descoloração                                                  | Escala azul: não inferior categoria 6<br>Escala cinza: não inferior categoria 4 | EN 13329      |
| Resistência às Manchas<br>(Grupo 1: café, acetona)                              | Grupo 1-3: Grau 5.                                                              | EN 13329      |
| Resistência às Manchas<br>(Grupo 2: produtos de limpeza)                        | Grau 5                                                                          | EN 13329      |
| Resistência a Queimaduras de Cigarro                                            | Grau 4                                                                          | EN 13329      |
| Características Eletroestáticas                                                 |                                                                                 |               |
| A voltagem média medida a 23°C e 25% de humidade relativa é ≤ 2 kV.             |                                                                                 | EN 14041:2008 |
| Considerado anti-estático de acordo com o teste EN 815 e a norma EN 14041:2008. |                                                                                 | EN 14041:2009 |

#### Resíduos

Os resíduos do produto e da embalagem vazia devem ser encaminhados para destino final adequado, de acordo com a legislação em vigor.

