

Pavimento flutuante em vinyl com sistema de encaixe Click

INFORMAÇÃO SOBRE O PRODUTO		
Classe de uso	EN ISO 10874	23 - 31
Espessura total	EN ISO 24346	4,5 mm
Espessura da camada de desgaste	EN ISO 24340	0,3 mm
Tratamento PUR da camada de desgaste	-----	Superguard®
Peso total g/m ²	EN ISO 23997	7821
DIMENSÕES E EMBALAGEM		
Dimensões das peças	EN ISO 24342	1316x191 mm
Peças por embalagem (quantidade/caixa)	7 peças/caixa	1,76 m ² /caixa
PERFORMANCE TÉCNICA		
Inflamabilidade	EN 13501	B _{fl} -S1
Resistência ao uso	EN ISO 660-2	Classe T
Rectangularidade	EN ISO 24342	≤ 0,35 mm
Resistência ao escorregamento	EN 13893 DIN 51130	DS R10
Indentação residual	EN ISO 24343-1	Norma: ≤ 0,10 mm Avaliação: 0,03 mm
Resistência aos pés dos móveis	EN ISO 16581	Sem rachas, sem danos
Curvatura	EN ISO 23999	≤ 2 mm
Resistência elétrica	EN 1081	≤ 10 ⁹ Ohm
Estabilidade dimensional	EN ISO 23999	Norma: ≤ 0,25% Avaliação: ≤ 0,05%
Isolamento térmico	EN 12524	0,25 w/(m.K)
Resistência térmica R	EN 12664	0,0154 m ² .K/W
Performance eletroestática	EN 1815	< 2 kV
Emissão de formaldeído	EN 717-1	E1
Isolamento acústico	EN ISO 717-2	4 dB
Resistência à passagem de cadeiras com rodas	EN ISO 4918	Sem danos na camada de desgaste, sem delaminação
Resistência a manchas	EN ISO 26987	Muito boa
Resistência à incidência da luz	EN ISO 105-B02	≥ 6
Garantia	12 anos (uso residencial) 5 anos (uso comercial)	



Superguard®



Scuff & stain resistant



Suitable for bathrooms

