

SVINYL CLIC

FICHA TÉCNICA

Pavimento Flutuante em Vinyl com Uniclic (ligação através de encaixe)

Especificações	OFFICE	PROJECT	MORE	STONE
Dimensões (Comprimento x Largura x Espessura)	1210x190x5 mm	1210x190x5 mm	1210x220x5 mm	605x304,8x5 mm
Espessura da Camada de Desgaste	0,3 mm	0,55 mm	0,55 mm	0,55 m
Revestimento	CB	CB	CB	CB
Superfície	Nature	Synchron/Heritage	Synchron	Satin/Shale
Topos Biselados	Não	Sim	Sim	Sim
Peças por Caixa/Caixas por Palete	8/32	8/32	7/33	10/32
Categoria Anti-Derrapante (DIN 51130)	R9	R10	R10	R10
Resistência ao Escorregamento (EN 14041)	Classe DS	Classe DS	Classe DS	Classe DS
Indentação Residual (EN 433)	Completa	Completa	Completa	Completa
Resistência Química (EN 423)	Boa	Boa	Boa	Boa
Redução de Som (ISO 140-8)	5 dB	5 dB	5 dB	5 dB
Resistência ao Uso (EN 660-2)	Grupo T	Grupo T	Grupo T	Grupo T
Resistência ao Fogo (BS EN 13501)	B _n -S1	B _n -S1	B _n -S1	B _n -S1
Emissão de Formaldeído	E1	E1	E1	E1
Classe de Utilização	Classe 23/31	Classe 33/42	Classe 33/42	Classe 33/42
GARANTIA Utilização Doméstica/Residencial Utilização Comercial Ligeira Utilização Comercial Intensiva	25 anos 10 anos -----	25 anos ----- 5 anos	25 anos ----- 5 anos	25 anos ----- 5 anos

