

STAR RIGID SILENT

INSTRUÇÕES DE INSTALAÇÃO

Os pavimentos vinílicos com tecnologia Rigid Core que compõem a gama SVINYL STAR RIGID SILENT são fabricados com materiais de última geração. Compostos por pó mineral e resinas e com a mesma camada de desgaste dos pavimentos em vinyl convencionais, possuem todas as suas qualidades excepcionais, superando-as inclusivamente nas seguintes características:

- Estabilidade Dimensional

Os testes realizados nos laboratórios do fabricante e as reações comprovadas localmente em diferentes instalações, evidenciam que os pavimentos laminados, para uma diferença de temperatura de 20°C (o que na realidade é pouco provável), produz-se uma diferença de medida de 0,75 mm por metro, ou seja, 0,075%. Por exemplo, para um pavimento de 20x20 m² (400 m² em open space/divisão única), com esta diferença de temperatura, o pavimento iria mover-se 7,5 mm por cada lateral, perfeitamente absorvível pelo rodapé. No entanto, recomenda-se um espaçamento ≥ 10 mm em toda a periferia do espaço e nos elementos fixos (pilares, tubagens, etc).

Ao contrário do pavimento laminado, por mais alta que seja a gama, a alteração dimensional dos pavimentos STAR RIGID por efeito da humidade é muito reduzida.

- MAIOR RIGIDEZ

No caso de pavimentos com fraca planimetria, os pavimentos em vinyl convencionais com 4 mm de espessura, e até mesmo os de 5 mm, podem reproduzir algumas das irregularidades da superfície dos pavimentos. No caso dos pavimentos STAR RIGID este efeito não se produz, devido à sua composição única.

- SUPER CLICK - encaixe resistente

O encaixe e acoplamento das réguas mantém-se perfeitamente fixo pela força e rigidez do clic, proporcionando uma instalação fácil e rápida. É uma boa prática verificar devidamente os encaixes das réguas antes da instalação, procurando igualmente irregularidades existentes na superfície onde será efetuada a instalação.

Recomendações gerais

- Colocar as réguas de pavimento no local onde serão instaladas com uma antecedência mínima de 24 horas, e a temperaturas entre os 15°C e os 25°C.
- Não colocar o pavimento no exterior, e principalmente, não expor as réguas ao sol. Evitar a exposição à luz solar direta, utilizando cortinas ou persianas. Os raios UV podem originar danos e alterações de tonalidade.
- A superfície onde será feita a instalação deverá ser sólida e plana e encontrar-se devidamente limpa e seca.
- Os eventuais desníveis não deverão exceder os 2 mm/mL.
- Em instalações sobre pavimentos de cimento deve comprovar-se a ausência de relevos e ondulações. Caso existam, deverão ser tratados com massas regularizadoras.
- Em instalações sobre pavimentos cerâmicos, devem ser verificadas quaisquer roturas, peças soltas e juntas deprimidas com mais de 10 mm de largura. Estes defeitos deverão ser reparados antes da instalação.
- Desaconselha-se a instalação sobre soalhos de madeira ou pavimentos laminados.
- Não é permitida a instalação sobre alcatifas.
- A instalação do pavimento em áreas de open space/divisão única que venham a incluir elementos pesados e/ou fixos (roupeiros, móveis de cozinha, móveis de escritório, etc.), deverá incluir a colocação de juntas, por forma a permitir a livre expansão ou contração do pavimento, necessárias numa instalação flutuante.

STAR RIGID SILENT

INSTRUÇÕES DE INSTALAÇÃO

Instalação

- Os pavimentos STAR RIGID expandem-se e contraem-se por igual em todas as direções, pelo que é imprescindível permitir este movimento. Terá necessariamente que ser permitido um espaço em todos os parâmetros: paredes, colunas, tubagens, ombreiras, juntas, espaço esse que deverá ser, no mínimo, de 10 mm. Da mesma forma, ao instalar os rodapés, estes não devem ser pressionados contra o pavimento de vinyl, para permitir que o pavimento se expanda e contraia livremente.
- Colocar a primeira régua, começando por uma esquina com o clic macho até à parede, tanto na lateral, como no topo, deixando os correspondentes espaços de dilatação.
- Colocar a régua seguinte, inserindo o topo da segunda régua na anterior, fazendo pressão contra o solo. Continue a colocar a primeira fila até ao final. Corte o excesso, sem esquecer o espaço de dilatação.
- A segunda fila começa-se com a sobra da primeira, com régua iguais ou superiores a 40 cm de comprimento.
- Colocar a régua da segunda fila inclinando-a sobre a régua da primeira fila, efetuando pressão e baixando ao mesmo tempo. De seguida, colocar o topo de uma segunda régua sobre o topo da anterior, encaixando-as e baixando até ao solo.
- Para terminar a última fila, marcar a parte a eliminar, tendo sempre em conta o espaço para a dilatação.
- Cortar sempre pela parte superior.

Recomendações:

- Efetuar juntas de dilatação em instalações que superem os 10 metros de largura.

Não serão admitidas reclamações referentes às juntas de dilatação se não tiverem sido seguidas estas recomendações.

Manutenção

- Para manter o pavimento livre de pó e sujidade, utilizar uma mopa ou esfregona humedecida.
- Não utilizar ceras nem produtos que possam alterar a camada de superfície do pavimento.
- Não utilizar produtos abrasivos que contenham ácidos ou amoníaco, pois podem causar alterações na superfície do pavimento.
- Os pavimentos STAR RIGID são resistentes a alguns produtos químicos. No caso de ser inevitável a utilização de determinados produtos especiais de limpeza, recomenda-se efetuar uma aplicação de teste antes da utilização em todo o pavimento, por forma a aferir dos seus efeitos.
- Adverte-se que os pés ou suportes de móveis pesados podem deixar marcas. Procurar que a superfície de contacto seja o mais ampla possível e utilizar um feltro protetor.
- Os móveis, poltronas ou cadeiras rotativas devem incluir rodas de plástico.
- Recomenda-se que sejam guardadas algumas régua extra para substituição, caso seja necessário efetuar reparações nas régua já instaladas.

Garantia

Garantia em espaços residenciais: 25 anos. Garantia em espaços comerciais: 7 anos.

Garantia relativa ao desgaste da superfície.

Esta garantia aplica-se apenas ao primeiro comprador, e deverá fazer-se prova da compra, mediante apresentação de fatura ou documento equivalente, para todas as reclamações. A garantia destina-se à substituição ou reembolso apenas do pavimento, e não se aplica à mão de obra nem a outros custos inerentes.

A garantia não cobre riscos resultantes de objetos pontiagudos, descoloração ou deformação por exposição prolongada ou direta à luz solar, assim como o empeno que seja causado por não existir espaço suficiente para a dilatação. Não será aceite qualquer reclamação por quaisquer dos problemas acima mencionados.

As reclamações por desgaste devem mostrar uma superfície mínima de 1 cm².

A garantia será rateada pelo tempo que o pavimento já tenha de instalação.