

TACO¹ TATAJUBA

FICHA TÉCNICA

1. Informação genérica da espécie

Origem: América do Sul.

Principais aplicações: Mobiliário, pavimentos, revestimentos, obras hidráulicas, equipamentos desportivos, construção naval.

2. Documentação técnica

O produto cumpre com os requisitos da Directiva dos Produtos de Construção 89/106/CE, referenciados nas seguintes normas:

EN 14342:2005+A1:2008 Wood flooring - Characteristics, evaluation of conformity and marking.

EN 335-2:2006 Durability of wood and wood based products. Definition of use classes - Part 2: application to solid wood.

Propriedades físicas e mecânicas²

Densidade (12% Kg/m ³):	700-900.
Dureza:	Dura.
Cor:	Branco creme e/ou amarelo.

Propriedades técnicas

Comprimento:	210 a 550 mm.
Largura:	50 a 90 mm.
Espessura:	14 a 20 mm.
Sistema de fixação/encaixe:	Macho-fêmea (aplicável apenas ao Taco Macheado).
Espessura - desvio admitido:	0,2 mm.

Características de desempenho segundo a EN 14342:2005+A1:2008

Reacção ao fogo:	D _{fl} -s1.
Emissão de formaldeído:	E1.
Escorregamento:	NPD.
Condutividade térmica:	0,19 W/mK.
Durabilidade biológica:	Classe 1.

Notas:

¹ Ficha técnica aplicável também ao Parquetone e Taco Macheado (produtos diferentes do Taco em função das dimensões).

² As propriedades físicas e mecânicas são baseadas em espécimes colhidos em estado maduro, e podem variar em função da sua origem e condições de crescimento.